



Sicad S.p.A.

Via Caduti della Liberazione, 57
21040 Uboldo (VA) – Italia
Tel: +39 02 964121 Fax: +39 02 96412294
Web: www.eurocel.it

SCHEMA TECNICA INFORMATIVA **EUROCEL MEMOGRAPH**

DESCRIZIONE

Nastro monoadesivo scrivibile e rimovibile.

DATI TECNICI

Supporto	Film di PVC laccato; colori vari
Adesivo	Acrilico

	Unità	Valore	Metodologia
Spessore totale	mm	0,049	PSTC 133
Adesività su acciaio	=	rimovibile	PSTC 101

APPLICAZIONI

Nastro monoadesivo colorato, scrivibile, rimovibile e riposizionabile, per la scrittura e la evidenziazione di comunicazioni e note. Grazie alla sua trasparenza è adatto anche per mettere in risalto porzioni di mappe, piantine e pannelli informativi. Scrivibile con ogni tipo di penna senza sbavature.

Caratteristiche	Vantaggi
Adesivo acrilico	<ul style="list-style-type: none">✓ Buona adesività sulla maggior parte di carte e documenti✓ Rimovibile senza tracce di adesivo e senza delaminazioni dei documenti✓ Normalmente non interagisce con le superfici di applicazione *✓ Riapplicabile più volte <p>* L'adesivo potrebbe interagire chimicamente con la carta "termica" dei fax</p>
Supporto in PVC laccato	<ul style="list-style-type: none">✓ Facilmente scrivibile con ogni tipo di penna, biro, pennarello, ecc. senza sbavature✓ La trasparenza permette la lettura delle sezioni coperte dal nastro✓ Facilmente srotolabile✓ Lacerabile a mano

CONDIZIONI DI UTILIZZO E CONFORMITA'

Shelf life (durata) e condizioni di stoccaggio prodotto: 12 mesi dall'acquisto; la temperatura consigliata è tra i 15° C ed i 25° C con Umidità Relativa massima del 65%. Mantenere il prodotto lontano da fonti di calore e protetto negli imballi originari. Con temperature di stoccaggio inferiori ai 10° C si consiglia sempre il ricondizionamento del nastro prima dell'utilizzo. I dati contenuti sono da considerarsi valori medi tipici, rilevati all'interno dei Laboratori Sicad S.p.A. su campioni provenienti da produzioni di serie, utilizzando metodi di prova riconducibili agli standard internazionali in uso, ma non implicando alcuna garanzia di adeguatezza. Si consiglia di verificare la conformità del prodotto in relazione alle appropriate specifiche condizioni di utilizzo. Sicad S.p.A. declina ogni responsabilità relativa a danni diretti ed ad ogni conseguenza derivante da un uso improprio del prodotto.

ST006IT_REV05_MEMOGRAPH

Società Italiana Cellophane Adesivo
P.I. e C.F. IT 00220060123
Iscrizione R.E.A. Varese n. 129175
Reg. Imprese Varese n. 00220060123
Capitale Sociale € 15.000.000 i.v.